

# KOSZTORYS OFERTOWY NA ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

Roboty zabezpieczające

Obiekt: Kamienica Ku Farze 4

Nr poz.	Nr specyfikacji techn.	KNR	Wyszczególnienie pozycji	jedn.	ilość	cena jednostk. (zł)	wartość robót (zł)
<b>1.</b>	<b>Remont sieni</b>						
1.1	ST-B.01.00	KNNR 3 0601-0200	Odbicie tynków z zaprawy wap. lub cem.-wap. na sklepieniach	m2	32,28		
1.2	ST-B.01.00	KNNR 3 0601-0100	Odbicie tynków z zaprawy wap. lub cem.-wap., bez względu na rodzaj podłoża i wielkość powierzchni, na - cianach, filarach i pilastrach	m2	40,22		
1.3	ST-B.04.00	KNR-O 9-32 0303-0100	Iniekcja cinieniowa rys o rozwartości 1-4 mm z nacięciem, rozklinowaniem i wypełnieniem rysy	m	20,10		
1.4	ST-B.04.00	KNR 4-01 0307-0100	Przemurowanie ciśnie pęknięć w cianach z cegieł, przy głębokości pęknięć - 1/2 c., w cianach na zaprawie cem.-wap.	m	13,26		
1.5	ST-B.04.00	Kalk. Ind.	Osadzenie w cianach murowanych prętów spiralnych ze stali nierdzewnej, z wykuciem bruzd (w co 3-ej spoinie)	m	72,00		
1.6	ST-B.08.00	ZKNR C-1 0408-0202	Ręczne wykonanie obrzutki pokrywającej 50% powierzchni, na cianach - tynk renowacyjny specjalistyczny	m2	72,50		
1.7	ST-B.08.00	ZKNR C-1 0410-0300	Ręczne wykonanie tynku specjalistycznego waop. o grub. 2 cm, na cianach	m2	40,22		
1.8	ST-B.08.00	ZKNR C-1 0410-0600	Ręczne wykonanie tynku specjalistycznego wap. o grub. 2 cm, na stropach	m2	32,28		
1.9	ST-B.09.00	KNR-I 0-39 0113-0200	Paroprzepuszczalna powłoka malarska z farby krzemianowej nakładana ręcznie	m2	72,50		
<b>2</b>	<b>Remont schodów</b>						
2.1	ST-B.01.00	KNR 4-01 0431-0200	Rozebranie schodów o konstrukcji drewnianej, wraz z balustradami i spocznikami	m2	22,54		
2.2	ST-B.01.00	KNR 4-01 0336-0400	Wykucie bruzd poziomych w cianach z cegieł na zaprawie cem.-wap., o głębokości i szerokości - 15x18 (20) cm	m	15,31		

2.3	ST-B.03.00	KNR 2-02 0218-0718	Belki kotwiące w schodach żelbetowych, z betonu - C25/30 (wykop + wykonanie)	m3	0,52		
2.4	ST-B.03.00	KNR 2-02 0218-0218	Schody żelbetowe proste, z płyt grub. 8 cm, z betonu - C25/30	m2	36,25		
2.5	ST-B.03.00	KNR 2-02 0218-0618	Dopłata za każdy 1 cm różnicy grubości płyty schodów żelbetowych, z betonu - C25/30. Dopłata za 10 cm	m2	36,25		
2.6	ST-B.03.00	KNR 2-02 0290-0201	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych - żebrowanych fi od 8-14 mm	kg	333,00		
2.7	ST-B.05.00	TZKNBK cz. XX	Stopnie schodów drewnianych sosnowych bez podstopnic, proste. Montaż gotowych stopni z umocowaniem do stopni betonowych.	szt.	43,00		
2.8	ST-B.05.00	TZKNBK cz. XI 0106-0650	Ułożenie posadzki z desek sosnowych grubości 30 mm. Spoczniki	m2	10,35		
2.9	ST-B.05.00	TZKNBK cz. XI 0106-0690	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2	25,70		
2.10	ST-B.05.00	TZKNBK cz. XX	Tralki w balustradach ozdobne profilowane toczone, lakierowane. Montaż tralek sosnowych w stopnicach	szt.	147,00		
2.11	ST-B.05.00	TZKNBK cz. XX	Poręcze (pochwyty) sosnowe profilowane, lakierowane, umocowane do drewnianych tralek. Montaż poręczy	m	23,86		
2.12	ST-B.04.00	TZKNBK cz. IV 0806-2980	Zamurowanie cegł budowlanś na zaprawie cem-wap. gniazd po wyjętych belkach	szt.	15,00		
2.13	ST-B.09.00	KNNR 3 0605- 0504	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych cian i sufitów farbś emulsyjniś, z przetarciem tynków, z zastosowaniem - wapna suchogaszzonego, przy malowaniu klatek schodowych	m2	124,97		
<b>3</b>	<b>Remont ścian</b>						
3.1	ST-B.04.00	KNR 4-01 0315-0400	Uzupełnienie gzymsów - z cegieł	m3	0,19		
3.2	ST-B.04.00	KNR 4-01 0307-0100	Przemurowanie ciśgłe pęknięć w cianach z cegieł, przy głębokoci pęknięć - 1/2 c., w cianach na zaprawie cem.-wap.	m	15,40		
33	ST-B.04.00	Kalk. Ind.	Wzmocnienie rozwarstwionych cian kotwami spinajścymi spiralnymi ze stali nierdzewnej o rednicy 8 mm i dł. 120 cm	szt.	66,00		
<b>4</b>	<b>Podbicie fundamentów</b>						

4.1	ST-B.00.00	KNR 4-01 0349-0200	Rozebranie ścian wykonanych z cegieł na zaprawie cem.-wap.	m3	0,613		
4.2	ST-B.00.00	BCM 5.a.1242.02- 1.110.22	Rozbiórka fundamentów betonowych	m3	0,3		
4.3	ST-B.00.00	BCA 01-06- 13	Rozebranie nawierzchni z betonu, grubość warstwy 15 cm	m2	2,6		
4.4	ST-B.02.00	KNNR-W 3 0103-0200	Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szerokości do 1,5 m, głębokości do 3,0 m w gruntach suchych kategorii III, z zasypaniem i odeskowaniem wykopu	m3	9,247		
4.5	ST-B.03.00	KNNR 2 1201- 0152	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego - C8/10	m3	0,332		
4.6	ST-B.03.00	KNR 4-01 0203-0420	Uzupełnienie zbrojonych ław i stóp fundamentowych betonem zwykłym, klasy - C20/25.	m3	1,122		
4.7	ST-B.03.00	KNR 4-01 0203-0120	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stóp fundamentowych betonem zwykłym, klasy - C20/25	m3	0,3		
4.8	ST-B.03.00	KNNR 3 0406- 0100	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali okrągłej - gładkiej fi 6 - 14 mm	kg	4,64		
4.9	ST-B.03.00	KNNR 3 0406- 0200	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali okrągłej - żebrowanej fi 12 - 14 mm	kg	20,6		
4.10	ST-B.06.00	KNR 2-02 0616-0100	Izolacje poziome z folii P.E. na sucho. Jedna warstwa.	m2	2,805		
4.11	ST-B.04.00	KNR 4-01 0301-0100	Podmurowanie cian fundamentowych w wykonanym uprzednio wykopie.	m3	0,551		
4.12	ST-B.06.00	KNR 4-01 0603-0200	Izolacja pionowa murów - dwuwarstwowa lepikiem, z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową	m2	5,57		
4.13	ST-B.02.00	KNR 4-01 0105-0200	Zasypanie wykopów ziemiś z ukopów - kat. III	m3	7,242		
4.14	ST-4	KNNR 3 0302- 0101	Uzupełnienie cian z cegły pełnej kl. 15, na zaprawie cem.-wap.	m3	0,613		
4.15	ST-B.03.00	BCD D- 05.03.04.13.0 1	Odtworzenie nawierzchni betonowej, warstwa dolna grubości 15 cm, beton C20/25	m2	2,6		
<b>5</b>	<b>Remont dachu</b>						
5.1	ST-B.01.00	KNR 4-04 0509-0200	Rozebranie pokrycia dachowego, rednio z 3-ch warstw papy ułożonej na deskowaniu na zakład	m2	111,40		
5.2	ST-B.01.00	KNNR-SEK nr 3 0701- 1100	Demontaż okien połaciowych	m2	2,90		

5.3	ST-B.01.00	BCM 5.B.125.41	Rozbiórka konstrukcji dachu rednio skomplikowanego odeskowanego deskami na styk z odwiezieniem materiałów z rozbiórki na składowisko odpadów	m2 po	111,40		
5.4	ST-B.01.00	KNR-O 9-29 0209-0400	Usunięcie izolacji termicznej z wełny mineralnej o grubości 15 cm, obudowy poddaszy	m2	86,10		
5.5	ST-B.01.00	KNR 4-01 0429-0500	Rozebranie stropów drewnianych - podsufitek z desek	m2	111,40		
5.6	ST-B.05.00	KNR 2-02 0406-0200	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyczonej, o przekroju poprzecznym - murłat - ponad 180 cm2	m3	0,57		
5.7	ST-B.05.00	KNR 2-02 0407-0300	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyczonej, o przekroju poprzecznym - słupów o dł. do 2 m - do 180 cm2	m3	0,26		
5.8	ST-B.05.00	KNR 2-02 0407-0400	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyczonej, o przekroju poprzecznym - słupów o dł. do 2 m - ponad 180 cm2	m3	0,13		
5.9	ST-B.05.00	KNR 2-02 0406-0600	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyczonej, o przekroju poprzecznym - płatwi o dł. ponad 3 m - ponad 180 cm2	m3	0,67		
5.10	ST-B.05.00	KNR 2-02 0408-0300	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyczonej, o przekroju poprzecznym - krokwi zwykłych o dł. do 4,5 m - do 180 cm2	m3	0,70		
5.11	ST-B.05.00	KNR 2-02 0408-0500	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyczonej, o przekroju poprzecznym - krokwi zwykłych o dł. ponad 4,5 m - do 180 cm2	m3	0,91		
5.12	ST-B.05.00	KNR 2-02 0408-0700	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyczonej, o przekroju poprzecznym - krokwi narożnych i kosзовych - do 180 cm2	m3	0,08		
5.13	ST-B.05.00	KNR 2-02 0408-0100	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyczonej, o przekroju poprzecznym - jętek - do 180 cm2	m3	0,39		
5.14	ST-B.05.00	KNR 2-02 0406-0400	Montaż konstrukcji dachowych z tarcicy nasyczonej, o przekroju poprzecznym - belek o dł. do 3 m - ponad 180 cm2	m3	0,06		
5.15	ST-B.05.00	KNR 2-02 0410-0100	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2	111,40		
5.16	ST-B.05.00	BCA 36-91-11	Pokrycia dachów foliś wiatroizolacyjńś z montażem kontrłat o wymiarach 30x50 mm	m2	111,40		

5.17	ST-B.06.00	KNR 2-02 0613-0325	Izolacje cieplne układane na sucho z płyt z wełny mineralnej do izolacji stropów drewnianych, sufitów podwieszanych, grub. 150 mm	m2	93,20		
5.18	ST-B.07.00	KNR-W 2-02 0508-0200	Pokrycie dachów z obrobieniem kalenic, kominów, wykuszy, okapów, naroży blachą płaską - stalową ocynkowaną, grub. 0,60 mm	m2	111,40		
5.19	ST-B.05.00	KNR-I 0-15 0526-0200	Osadzenie okien w połaci dachowej. Okna istniejące z demontażu.	szt.	4,00		
5.20	ST-B.08.00	KNR-O 9-09 0102-0101	Obudowa poddasza z płyt g-k ognioochr. GKF na konstr. metal., z wypełn. wełną mineralną grub 10 cm	m2	93,19		
5.21	ST-B.07.00	KNR 2-02 0508-0400	Montaż rynien dachowych z blachy ocynkowanej, o rednicy - 150 mm, półokrągłych	m	16,90		
5.22	ST-B.07.00	NNRNKB 2-02U 0517-0300	Montaż półokrągłych, prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, o średnicy - 120 mm	m	4,70		
5.23	ST-B.07.00	KNR 2-02 0510-0300	Montaż rur spustowych okrągłych z blachy ocynkowanej grub. 0,50 mm, o rednicy - 120 mm	m	24,55		
5.24	ST-B.07.00	KNR 4-01 0527-0500	Rury spustowe okrągłe, o średnicy - 100 mm z blachy ocynkowanej	m	10,15		
5.25	ST-B.08.00	KNR 4-01 0735-0900	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. na kominach ponad dachem - spadzistym	m2	3,35		
5.26	ST-B.09.00	KNR 2-02 1505-1000	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków gładkich	m2	3,35		
WARTOŚĆ NETTO KOSZTORYSU OFERTOWEGO							
PODATEK VAT W WYS. .... %							
WARTOŚĆ BRUTTO KOSZTORYSU OFERTOWEGO							