

PRZEKRÓJ B-B 1:50

UWAGA: Istniejące tarasy i schody wymienić na nowe
Tarasy wkonać na belkach stalowych wspornikowych
między belkami zastosować płyty stropowe WPS
Schody między tarasami wykonać żelbetowe oparte
na belkach wspornikowych
Na tarasach i schodach wykonać izolacje przeciw-
wilgociowe i obróbki blacharskie
Tarasy i schody zabezpieczyć istniejącymi balustradami
Balustrady oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie
i pomalować w kolorze czerni grafitowej, wysokośc 1.10m

B	
	GRES MROZOODPORNY NA KLEJU
	2xSZLAM IZOLACYJNY
	JASTRYCH ZE SPADKIEM 1% (2-3cm)
	WARSTWA DOCISKOWA CEMENTOWA 4cm
	KERAMZYT 6cm
	PŁYTY STROPOWE TYPU WPS 8cm
	TYNK CEM.- WAP.

C	
	GRES MROZOODPORNY NA KLEJU
	2xSZLAM IZOLACYJNY
	JASTRYCH ZE SPADKIEM 1% (2-3cm)
	WARSTWA DOCISKOWA CEMENTOWA 4cm
	KERAMZYT 2cm
	PŁYTA ŻELBET. GR.10cm
	TYNK CEM.- WAP.

Nazwa obiektu budowlanego:	Kamienica przy ul. Noworybnej 3 w Lublinie
Nazwa inwestycji:	Remont balkonów komunikacyjnych
Lokalizacja:	dz. nr 066301_1.0034.AR_2.34
Opracowanie:	Projekt techniczny

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawn.	Data	Podpis
Projektant konstrukcji:	mgr inż. PAWEŁ PIĘCIŃSKI	LUB/0301/ PWBKb/16	10/2022	
Sprawdzający konstrukcji:	mgr inż. ADAM JAROSZ	LUB/00213/ POOK/09	10/2022	

Tytuł: Przekrój B-B	Skala: 1 :50
	Nr rys. K7